

Instrumentos para Control de Temperatura

Certificado de calibración ENAC en 48 horas.



HI 98501
 Termómetro Checktemp de penetración.
 Rango: $-50^{\circ}\text{C} < +150^{\circ}\text{C}$



HI 145-00
 Termómetro para alimentación semisólidos.
 Rango: $-50^{\circ}\text{C} < +220^{\circ}\text{C}$



HI 147-00
 Termómetro con sonda de 1 m. de cable y dorsal magnético.
 Rango: $-50^{\circ}\text{C} < +150^{\circ}\text{C}$



HI 151-00
 Termómetro con sonda abatible.
 Rango: $-50^{\circ}\text{C} < +220^{\circ}\text{C}$



HI 98509 CHECKTEMP I
 Termómetro con sonda de penetración con 1 m. de cable.
 Rango: $-50^{\circ}\text{C} < +100^{\circ}\text{C}$



HI 93503
 Termómetro impermeable con sonda HI765PWL de penetración.
 Rango: $-50^{\circ}\text{C} < +150^{\circ}\text{C}$



HI 935007
 Termómetro termopar tipo K con sonda fija.
 Rango: $-50^{\circ}\text{C} < +199,9^{\circ}\text{C}$



HI 98517-KEY
 Termómetro TipoK con sonda termopar especialmente indicado para freidoras.
 Rango: $-40^{\circ}\text{C} < +550^{\circ}\text{C}$



HI 955501
 Termómetro PT100 de 4 hilos.
 Rango: $-199,9^{\circ}\text{C} < +199,9^{\circ}\text{C}$
 $6 -200^{\circ}\text{C} < +850^{\circ}\text{C}$

Instrumentos para Control de Temperatura



5981

Termómetro impermeable con sonda de penetración.
Rango: $-50^{\circ}\text{C} < +300^{\circ}\text{C}$



RAYFLASH III

Termómetro infrarrojo con láser.
Rango: $-33^{\circ}\text{C} < +250^{\circ}\text{C}$



DHD2328

Termómetro con entrada para 2 sondas.
Sondas opcionales.
Rango: $-200^{\circ}\text{C} < +1370^{\circ}\text{C}$



HI 9061C

Termómetro termistor impermeable para alimentación con sonda intercambiable.
Rango: $-50^{\circ}\text{C} < +150^{\circ}\text{C}$



5989 / 5889

Termómetros multidigitales portátiles. Con sonda incorporada de acero inoxidable de 120 mm/300mm.
Rango: $-50^{\circ}\text{C} < +150^{\circ}\text{C}$



RAY 8889

Termómetro infrarrojo portátil con láser.
Rango: $-40^{\circ}\text{C} < +500^{\circ}\text{C}$



PDT300C

Termómetro digital tipo pluma.
Rango: $-40^{\circ}\text{C} < +200^{\circ}\text{C}$

Instrumentos para Control de Temperatura y Humedad



Pistola de infrarojos
RAIKA III



HI 141

Termoregistrador de temperaturas. Diferentes modelos con posibilidad de pantalla y sondas internas/externas.



EI-IN-D-32-L

Datalogger registrador de temperatura. Memoria: 32.000 lecturas.
Rango: $-40^{\circ}\text{C} < +70^{\circ}\text{C}$
Sensor: 1 interno

Instrumentos para Control de Temperatura y Humedad

Opción con sonda interna y 2 sondas externas



EJ-1E-D-16

Datalogger registrador de temperatura
Memoria: 16.000 lecturas
Rango: -40°C < +70°C
Sensor: 1 interno/1 externo

Opción sin pantalla



EI-HS-D-32-L

Datalogger de temperatura y humedad.
Memoria: 32.000 lecturas
Rango: -40°C < +70°C
0% - 95% HR

Opción con sonda



MI-IN-D-2-L

Mini display de temperatura
Memoria: 2.000 lecturas
Rango: -40°C < +70°C
Sensor: 1 interno

Medidores de Ph



HI 99163

Medidor de pH/°C para carnes con FC 232D



HI 99161

pHmetro para la industria láctea con electrodo FC202A
Rango pH: de 0 a 14 pH
Rango: de 0°C a + 60°C



HI 9025

pHmetro portátil
Rango pH: de 0 a 14 pH
Rango: de 0°C a + 100°C

Medidores de Cloro



HI 96701

Medidor de cloro libre con patrones certificados de calibración (consultar para más parámetros).



PCA-310

Analizador/dosificador de cloro en continuo.



HI 83214

Medidor multiparamétrico con DDO.
Viales de DDO: 3 rangos compatibles con la mayor parte de los equipos del mercado.

Instrumentos de Control



HI 93640

Termohigrómetro portátil
Rango: H.R. de 5.0 a 95.0%
Rango: de 0°C a + 60°C



HI 9146

Medidor de oxígeno disuelto
Rango O2: de 0 a 45 mg/L



705

Termómetro de hornos
Cuerpo acero inoxidable
Rango: de 0°C a + 300°C



710

Termómetro de frigorífico
Cuerpo y soporte plástico blanco
Rango: de -30°C a + 30°C



FOM 310

Medidor de la calidad del aceite.
Rango: Compuestos polares 0-40% ±2%
Temperatura: 0-220°C : 1°C



311028

Termohigrómetro portátil máxima/minima
punto de rocío.
Rango: -40°C < +70°C; 0,1°C
1 a 95% HR : 1% HR



5819

Termómetro digital mural
con sonda interna, máx/mín.
Rango: interior -10°C < +60°C; 0,1°C
exterior -50°C < +70°C; 0,1°C



5821

Termómetro higrómetro
digital mural, máx/mín.
Rango: -10°C < +50°C; 0,1°C
0 a 95% HR



915.12

Avisador 24 h. cuenta atrás.
Cronómetro soporte
con clip e imán.



941

Cronómetro
digital 1/100 seg.
40 minutos.



LYPHAN R014

Rollo indicador de pH 0-14
6 metros



T1350

Sonómetro digital.
Rango: 35-130 dB



4000

Psicómetro con tejadillo.
Tabla de humedad relativa incluida.
Rango: 0 < +50°C : 0,5°C